



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s dvěma vývody pro připojení čidla pro teplotu, vypouštěcí ventil a ventil pro odběr vzorků
- G 1/2 pro měření teploty v systémech pitné vody pomocí integrovaného čidla (průměr 9 mm) upevněním dilatačního teploměru KEMPER nebo teplotního čidla KEMPER Pt1000, které jsou k zakoupení jako volitelná doplněk.
- G 1/4 k souběžnému upevnění ventilu KEMPER pro odebrání vzorků nebo vyprazdňovacího ventilu KEMPER
- těleso s plným průtokem
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

| Obj.č. | DN | A1 | A2 | A3 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | kg |
|------------|----|---------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------|
| 1280G01500 | 15 | G 3/4 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 65 | 65 | 43 | 0.29 |
| 1280G02000 | 20 | G 1 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 69 | 67 | 43 | 0.35 |
| 1280G02500 | 25 | G 1 1/4 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 71 | 72 | 43 | 0.49 |
| 1280G03200 | 32 | G 1 1/2 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 73 | 77 | 43 | 0.55 |
| 1280G04000 | 40 | G 1 3/4 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 80 | 82 | 43 | 0.63 |
| 1280G05000 | 50 | G 2 3/8 | G 1/4 | G 1/2 | 9 | 89 | 90 | 43 | 1 |

Příslušenství

- Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
- Trubkové šroubení z červeného bronzu, Figur 476 04
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, plošně těsnící, Figur 476 06
- Šroubení s vnitřním závitem z červeného bronzu, s vypouštěním, Figur 476 07
- Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu, Figur 476 08
- Univerzální šroubení k pájení a nalisování, Figur 476 14
- Systém lisovaného šroubení Geberit MAPRESS nerez a měď, Figur 476 22
- Systém lisovaného šroubení Viega SANPRESS a PROFIPRESS, Figur 476 30
- Lisované šroubení systém SANHA a NIROSAN, Figur 476 35
- Lisované šroubení systém Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Lisované šroubení systém Geberit MAPRESS nerez, Figur 476 20
- Lisované šroubení systém Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Dvojité šroubení s oboustrannou přesuvnou maticí, Figur 101 06
- Vypouštěcí ventil Bronz/Plast, Figur J7109 173 00
- Teplotní čidlo PT 1000, Figur T5100 140 00
- Teploměr, Figur T5100 150 00
- Izolační pouzdro pro MULTI-T-KUS, Figur 471 28