



### Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- 10 let záruka na funkčnost
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné, Pod tlakem vyměnitelné do DN 80
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka uložena otočně, zajištěna proti tlakovým rázům
- Přírubové připojení
- Vypouštěcí ventil, s bočním- otočným připojením G 3/4 a uzavíracím víčkem
- závit vřetena mimo medium
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- Se zobrazením otevřené polohy

### Normy a registrace

- Certifikace DVGW do DN 80
- Registrace WRAS
- Certifikace KIWA do DN 100
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

Obj.č.	DN	Počet otvorů	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m³/h)	LS (mm)	kg
1350202500	25	4	G 1/4	70	115	68	25	149	160	12	1	206	24.2	208	2.86
1350203200	32	4	G 3/8	70	140	78	32	173	180	13	1.2	244	37.7	236	4.2
1350204000	40	4	G 3/8	70	150	88	40	177	200	14	1.3	253	55.4	246	5.05
1350205000	50	4	G 3/8	90	165	102	50	221	230	14	0.8	295	112.5	297	6.56
1350206500	65	4	G 3/8	90	185	122	65	294	290	15	1.6	338	132.6	337	9.88
1350208000	80	8	G 3/8	120	200	138	80	327	310	16	1.4	356	216.3	367	12.21
1350210000	100	8	G 3/8	120	220	158	100	302	350	18	2.7	380	240	380	19.33
1350212500	125	8	G 3/8	225	250	188	125	450	400	17	3.7	538	320	533	35.52
1350215000	150	8	G 3/8	225	285	212	150	295	480	18	3.8	584	460	591	51

### Příslušenství

- Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
- Volná příruba pro úhlové lemovací desky, Figur 410 00
- Závitová příruba, Figur 426 00
- Úhlové lemovací desky, Figur 425 00
- Těsnění příruby, Figur 428 00
- Šroub se šestihrannou hlavou, Figur 429 M
- Prodloužení pro vypouštěcí ventil DN 8, Figur J6109 473 00

### Náhradní díly

- Vypouštěcí ventil Bronz/Plast, Figur J7109 173 00
- Těsnění sedla z EPDM, Figur B9100 173 08
- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07
- Utěsnění vřetene jako samomazné jazýčkové těsnění EPDM pro ventily, Figur C9100 173 03
- Uzavírací horní díl s prodlouženým ovládacím vřetenem, Figur E0109 135 02
- Ruční kolečko, Figur G0100
- Ovládací rukojeť - sada, Figur 999 00