



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné
- EPDM-sedlové těsnění
- Přírubové připojení
- Vypouštěcí ventil, s bočním- otočným připojením G 3/4 a uzavíracím víčkem
- s přípravou na kontrolu
- Zpětná klapka s nerezovou pružinou
- s černým kolečkem
- Bez mrtvého bodu
- možnost montáže vodorovně i svisle
- s možností uzavření
- Se zobrazením otevřené polohy

Normy a registrace

- podle ustanovení DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- podle DIN EN 13959 - osvědčení / DIN EN 558-1
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Obj.č.	DN	Počet otvorů	A1	A2	BS (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	Δp_{off} (hPa)	HS (mm)
1370205000	50	4	G 1/4	G 3/8	165	90	165	102	50	220	230	14	2.3	70	302
1370206500	65	4	G 1/4	G 3/8	185	120	185	122	65	293	290	15	2.1	120	385
1370208000	80	8	G 1/4	G 3/8	200	120	200	138	80	326	310	16	3.8	140	426
1370210000	100	8	G 1/4	G 3/8	220	120	220	158	100	302	350	18	3.8	140	412

Obj.č.	kvs (m³/h)	LS (mm)	kg
1370205000	64.7	305	6.53
1370206500	116	391	10.38
1370208000	130	447	12.86
1370210000	186	412	19.1

Příslušenství

- Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
- Volná příruba pro úhlové lemovací desky, Figur 410 00
- Závitová příruba, Figur 426 00
- Úhlové lemovací desky, Figur 425 00
- Těsnění příruby, Figur 428 00
- Šroub se šestihrannou hlavou, Figur 429 M

Náhradní díly

- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07
- Utěsnění včetně jako samomazné jazýčkové těsnění EPDM pro ventily, Figur C9100 173 03
- Horní díl KRV, uzavírací horní díl se zpětným ventilem, Figur E0101 160 01