



Atributy výrobku

- k hydraulickému fixnímu vyvážení potrubních větví
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- PTFE - těsnění sedla
- Bezudržbové jazýčkové těsnění EPDM, samomazné
- vnější závit pro šroubení s plochým těsněním
- s vypouštěcí ucpávkou
- včetně teploměru
- včetně šroubení s vnitřním závitem z bronzového kovu, těsnění prostoru
- vč. pistolové měřicí trysky pro stanovení diferenčního tlaku
- možnost připojení teplotního čidla Pt1000
- Bez mrtvého bodu
- možnost uzavření beze změny na nastavení
- s ukazatelem polohy
- Skládá se z Multi-Fix Plus, obr. 150 2G a šroubení s tryskou pro měření tlaku.

Normy a registrace

- Ventil(y) s registrací DVGW
- Ventil(y) se schválením ÖVGW
- Ventil(y) se schválením SVGW
- Ventil(y) se schválením WRAS
- Ventil(y) s registrací KIWA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Ventil(y) podle DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Obj.č.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	kvs (m ³ /h)	kg
1501701500	15	Rp 1/2	G 1/4	75.5	116	184	15	49	86.5	4.48	0.93
1501702000	20	Rp 3/4	G 1/4	75.5	123	198.5	16.3	52.5	90	6.28	1.23
1501702500	25	Rp 1	G 1/4	75.5	130.5	231	19.1	56.5	94	10.81	1.7
1501703200	32	Rp 1 1/4	G 1/4	75.5	103.5	252	21.4	59	96.5	15.56	
1501704000	40	Rp 1 1/2	G 1/4	75.5	138	274	21.4	63	100.5	19.19	3.01
1501705000	50	Rp 2	G 1/4	75.5	150	309	25.7	68.5	108.5	20.72	4.13

Příslušenství

- Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00