



### Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- Okroužek - Těsnění vřetene
- EPDM-sedlové těsnění
- Kuželka z Bronzu
- lisovací připojení pro nerezovou trubku Viega SANPRESS měděnou trubku PROFIPRESS
- s vypouštěcí ucpávkou
- s možností připojení teplotního čidla Pt1000 nebo teploměru (potřeba dokoupit jímku)
- zelená ovládací rukojeť
- Bez mrtvého bodu

### Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 110 °C

| Obj.č.     | DN | A1 (mm) | A2    | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Zeta | kvs (m <sup>3</sup> /h) | kg   |
|------------|----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------|------|
| 1713001500 | 15 | 15      | G 1/4 | 60      | 98      | 129     | 22      | 33      | 52      | 85      | 1.3  | 5.9                     | 0.42 |
| 1713001800 | 15 | 18      | G 1/4 | 60      | 98      | 127     | 21      | 33      | 52      | 85      | 1.3  | 5.9                     | 0.44 |
| 1713002000 | 20 | 22      | G 1/4 | 60      | 104     | 149     | 24      | 41      | 60      | 101     | 1.6  | 12.5                    | 0.63 |
| 1713002500 | 25 | 28      | G 1/4 | 70      | 133     | 172     | 24      | 50.5    | 73.5    | 124     | 1.4  | 21.3                    | 1.05 |
| 1713003200 | 32 | 35      | G 1/4 | 70      | 162     | 202     | 25      | 59      | 93      | 152     | 1.1  | 38.7                    | 1.63 |
| 1713004000 | 40 | 42      | G 1/4 | 70      | 164     | 232.5   | 36      | 60.5    | 100     | 160.5   | 1.5  | 47.2                    | 2.09 |
| 1713005000 | 50 | 54      | G 1/4 | 90      | 212.5   | 273     | 41      | 69      | 122     | 191     | 1.4  | 84.8                    | 3.55 |

### Příslušenství

- Ventil pro odběr vzorků z červeného bronzu, Figur 187 00
- Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem , Figur 471 10
- Prodloužení pro vypouštěcí ventil DN 8, Figur J6109 473 00
- Axialní- vypouštěcí ventil z bronzu, Figur J7109 170 00
- Vypouštěcí ventil Bronz/Plast, Figur J7109 173 00
- Teplotní čidlo PT 1000, Figur T5100 140 00
- Teploměr, Figur T5100 150 00
- Vypouštěcí ventil s jímkou na Teploměr, Figur J7109 150 00

## Náhradní díly

- Těsnění horního dílu z EPDM, Figur C3100 173 07