




### Atributy výrobku

- vybavení:
  - připojovací ventil zařízení
  - Bez zásuvky
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- uzamykatelné, z ušlechtilé oceli, broušený povrch
- jako napájecí jednotka pro centrální zásobování vodou
- Osazovací rám s dvířky s profilovou zámkovou vložkou jako zástrčkovým zámkem včetně klíčů se zuby
- přestavitelné a vyměnitelné na stávající systém zavírání
- Na místě montáže lze přestavět na verzi se zámkem CH-KABA
- Dvířka s integrovanou vyklápěcí průchodkou pro připojení hadic nebo kabelů k zajištění bezpečnosti i během používání
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- lze libovolně prodloužit na místě
- Integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- vnější trubkový závit
- Ovládací rukojeť označená modře pro studenou vodu
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- Zámek s jednotným číslem klíče na požádání, další výbava na požádání



### Normy a registrace

- armatura s osvědčením DVGW
- armatura s osvědčením ÖVGW
- armatura s osvědčením SVGW
- armatura s osvědčením KIWA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 15096 Skupina H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

### Technické údaje

- hladina tlaku PN 16

| Obj.č.     | DN | A1    | A2    | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Průtok při 0,05 Mpa (l/s) |
|------------|----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 2120801500 | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 315     | 96      | 160     | 114     | 25      | 280     | 25      | 50      | 45.5    | 132     | 56      | 0.4                       |

| Obj.č.     | Průtok při 0,1 MPa (l/s) | Průtok při 0,15 Mpa (l/s) | kg  |
|------------|--------------------------|---------------------------|-----|
| 2120801500 | 0.67                     | 0.8                       | 7.2 |

### Náhradní díly

- Zámek dvířek TRESOR s jednotným číslem klíče, Figur 210 99 003
- Zámek dvířek pro skříň na stěnu TRESOR, Figur 210 99 002
- Obslužné víčko, Figur 590 03 001
- šroubení pro hadici do Vestavné skříňe TRESOR, Figur G3101 210 07
- držák zamku TRESOR, Figur 210 98 001