




Atributy výrobku

- vybavení:
 - připojovací ventil zařízení
 - Zásuvka 230V
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- uzamykatelné, z ušlechtilé oceli, broušený povrch
- jako napájecí jednotka pro centrální napájení proudem a zásobování vodou
- s nastavbovou zásuvkou Schuko
- Osazovací rám s dvířky s profilovou zámkovou vložkou jako zástrčkovým zámkem včetně klíčů se zuby
- přestavitelné a vyměnitelné na stávající systém zavírání
- Na místě montáže lze přestavět na verzi se zámkem CH-KABA
- Dvířka s integrovanou vyklápěcí průchodkou pro připojení hadic nebo kabelů k zajištění bezpečnosti i během používání
- bezúdržbové těsnění EPDM včetně
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- lze libovolně prodloužit na místě
- Integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- vnější trubkový závit
- Ovládací rukojeť označená modře pro studenou vodu
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- Zámek s jednotným číslem klíče na požádání, další vybava na požádání



Normy a registrace

- armatura s osvědčením DVGW
- armatura s osvědčením ÖVGW
- armatura s osvědčením SVGW
- armatura s osvědčením KIWA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 15096 Skupina H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Technické údaje

- hladina tlaku PN 16
- krytí IP44

Obj.č.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Průtok při 0,05 Mpa (l/s)
2120901500	15	R 1/2	G 3/4	315	96	160	114	25	280	25	50	45.5	132	56	0.4

Obj.č.	Průtok při 0,1 MPa (l/s)	Průtok při 0,15 MPa (l/s)	kg
2120901500	0.67	0.8	7.38

Náhradní díly

- Zámek dvířek TRESOR s jednotným číslem klíče, Figur 210 99 003
- Zámek dvířek pro skříň na stěnu TRESOR, Figur 210 99 002
- Obslužné víčko, Figur 590 03 001
- šroubení pro hadici do Vestavné skříňe TRESOR, Figur G3101 210 07
- držák zamku TRESOR, Figur 210 98 001