


### Atributy výrobku

- s přesuvnou maticí pro plošně těsnící závitové připojení včetně těsnění
- lisovací připojení Geberit MEPLA vícevrstvá spojovací trubka



### Normy a registrace

- Podle oceňovacího základu UBA
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Obj.č.	DN	da x s	A1	A2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	kg
4764001600	15	16 x 2.25	G 3/4	15	39.5	2	27.5	0.06
4764001500	15	20 x 2.5	G 3/4	11.5	42	2	25	0.08
4764002000	20	26 x 3.0	G 1	20	48	2	32	0.14
4764002500	25	32 x 3.0	G 1 1/4	26	46.5	2	28	0.21
4764003200	32	40 x 3.5	G 1 1/2	33	53	2	34	0.37
4764004000	40	50 x 4.0	G 1 3/4	42	73	2	38	0.63
4764005000	50	63 x 4.5	G 2 3/8	54	103	2	67	1.13

### Náhradní díly

- Sada těsnění, Figur 476 99 001
- Těsnění šroubení z EPDM, Figur C3100 476 07