



Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka z nerez
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- lisovací připojení Geberit MAPRESS měď a nerez
- Bez mrtvého bodu
- s možností uzavření, regulací a přednastavením

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- max. Stavební hloubka 110 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Obj.č.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)	kg
5602201500	15	15	38.5	110	37	55	140	17	20	49	49	98	2.7	5.4	0.71
5602201800	15	18	38.5	110	37	55	140	17	20	50.5	50.5	101	2.7	5.4	0.7
5602202000	20	22	38.5	110	35	55	145	17	21	50.5	50.5	101	6.9	6	0.74
5602202500	25	28	46	115	54	55	180	17	23	68	68	136	4	12.3	1.34

Příslušenství

- Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14
- Smontovaný set s rukojetí, Figur 590 00
- Smontovaný set pro veřejné budovy, Figur 591 00
- UP-PLUS zajišťovací set, Figur 597 00
- UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00
- Nástrčný trubkový klíč SW17/18, 500 mm, Figur B5120 500 00
- FROSTI nástrčný klíč, Figur 578 00 004

Náhradní díly

- Vnitřní horní díl UP-PLUS pro ventily z červeného bronzu pod omítku UP-PLUS, Figur E0109 560 01
- Plastový dřík pro ventily pod omítku UP-PLUS a UP-PLUS prodlužovací souprava, Figur L0100 560 00
- Obslužné vřeteno pro ventily pod omítku UP-PLUS, Figur P0100 560 00
- Prodlužovací vřeteno UP-PLUS , Figur P0100 562 00