



### Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- EPDM-sedlové těsnění
- kuželka z nerez
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- na vstupu vnitřní závit, vyvod ukliďovací část s vnějším závitem
- Bez mrtvého bodu
- s možnosti uzavření, regulací a přednastavením

### Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace SVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technické údaje

- Rozteč 110 mm
- max. Stavební hloubka 110 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 100 °C

Obj.č.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m <sup>3</sup> /h)	kg
5630202000	20	Rp 3/4	R 3/4	38.5	110	35	45	135	17	16.3	6.9	6	0.67

### Příslušenství

- Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14
- Smontovaný set s rukojetí, Figur 590 00
- Smontovaný set pro veřejné budovy, Figur 591 00
- UP-PLUS zajišťovací set, Figur 597 00
- UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00
- Nástrčný trubkový klíč SW17/18, 500 mm, Figur B5120 500 00
- FROSTI nástrčný klíč, Figur 578 00 004

### Náhradní díly

- Plastový dřík pro ventily pod omítku UP-PLUS a UP-PLUS prodlužovací souprava, Figur L0100 560 00
- Obslužné vřeteno pro ventily pod omítku UP-PLUS, Figur P0100 560 00