



### Atributy výrobku

- provedení stavební sady, vhodné pro instalaci do hrubých staveb a pro dodatečnou instalaci na již dokončenou obvodovou stěnu
- v uzavřeném stavu jsou všechny kovové části z Bronzu, odolné vůči agresivním kapalinám
- univerzální stavební délka pro všechny běžné hloubky zabudování
- vnitřní horní díl pro rychlé a pohodlné otevření jen se dvěma otočeními
- kuželka s vnitřní zpětnou klapkou
- EPDM-sedlové těsnění
- lze prodloužit prodlužovací sadou volitelně dostupnou
- integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování jako kombinovaná ochrana HD
- Vstupní závit je venkovní
- Bez mrtvého bodu
- včetně rychlo spojky pro běžné systémy
- silný výtok až 45 l/min (1 bar)
- funkční větrací ventil k automatickému vyprázdnění s ochranou proti krádeži
- matně chromovaný ovládací úchyt s ochranou proti překroucení
- obsahující pevnou ochranu proti překroucení
- obsahující dvojdielnou nástěnnou desku pro dokončení montáže na stěnu
- výtokové těleso s montážními plochami

### Normy a registrace

- DVGW-povolení dle DIN EN 17821
- Registrace ÖVGW
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1717

### Technické údaje

- min. Stavební hloubka 150 mm
- max. Stavební hloubka 415 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 65 °C

| Obj.č.     | DN | A1       | A2       | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | H1<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | Průtok<br>při 0,05<br>Mpa (l/s) | Průtok<br>při 0,1 MPa<br>(l/s) | Průtok<br>při 0,15<br>Mpa (l/s) |
|------------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5780001500 | 15 | R<br>1/2 | G<br>3/4 | 100        | 35         | 81         | 71.5       | 561        | 403.5      | 127        | 66.5       | 434        | 0.46                            | 0.67                           | 0.82                            |
| 5780002000 | 20 | R<br>3/4 | G 1      | 100        | 35         | 81         | 71.5       | 561        | 403.5      | 127        | 69         | 436        | 0.52                            | 0.75                           | 0.92                            |

| Obj.č.     | kg   |
|------------|------|
| 5780001500 | 1.82 |
| 5780002000 | 1.92 |

## **Příslušenství**

- FROSTI® - těsnicí manžeta, Figur 574 00 006
- FROSTI horní díl pro nástrčný klíč s nástrčným klíčem, Figur 578 00 001
- FROSTI - uzamykatelná rukojeť, Figur 578 00 003
- FROSTI - uzamykatelná rukojeť, stejně zavírající, Figur 578 02 003
- FROSTI - prodloužení, Figur 578 00 002
- FROSTI - upevňovací sada, Figur 578 00 005
- FROSTI - speciální prodloužení, Figur 578 03 005

## **Náhradní díly**

- FROSTI ovládací rukojeť, Figur 578 01 001
- Vnitřní horní díl FROSTI®, Figur 578 35 001
- FROSTI vřeteno XL s kuželkou, Figur 578 33 001
- Vřeteno XL FROSTI® s kuželkou bez RV, Figur 578 34 001
- FROSTI vřeteno XL, Figur 578 32 001
- Funkční přívzdušňovač FROSTI®, Figur 578 23 001
- Zásuvný trubkový přívzdušňovač FROSTI®, Figur 578 24 020
- Hadicová spojka FROSTI®, Figur 578 25 015
- Hadicová spojka FROSTI®, Figur 578 25 020
- Adaptér hadicové spojky FROSTI® DN20, Figur 578 26 001
- Těsnění hadicové spojky FROSTI®, Figur 578 27 001
- Dvoudílná nástěnná podložka FROSTI®, Figur 578 28 001
- Kompletační sada FROSTI® s ovládací rukojetí, Figur 578 01
- Výtokové tělo FROSTI® kompletní, Figur 578 02