



### Atributy výrobku

- Zabraňuje stagnaci v instalacích okružního potrubí pomocí nuceného průtoku u sekundárních odběrů, možno použít u studené vody (PWC) a teplé studené vody (PWH)
- dělič průtoku podle Venturiho principu, včetně dynamické patrony, s přívodním a zpětným potrubím mokré buňky
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- průchod rozdělovače s vnitřním závitem
- přívodní potrubí mokré buňky s vnitřním závitem
- zpětné potrubí mokré buňky s vnitřním závitem
- bezúdržbové
- Bez mrtvého bodu
- včetně UP-VAV uzavíracích ventilů plného proudu s vnitřním závitem, Figura 585 00
- bezúdržbové těsnění EPDM včetně
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- výměná část TOP-ENTRY, s EPDM- těsnící pláště, s otočným uzavíracím tělem z bronzu
- včetně izolačního pláště
- pouze s díly nad omítkou v DN 25 kompatibilní

### Normy a registrace

- Ventil(y) s registrací DVGW
- Registrace WRAS
- Podle pracovního listu DVGW W 570
- Podle oceňovacího základu UBA
- Do DN 32 povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- tlumicí pouzdra třída konstrukčního materiálu B1 podle DIN 4102
- DIN EN 13828
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technické údaje

- max. Stavební hloubka 110 mm
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

Obj.č.	Průchod DN	Odpady DN	VAV DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	kg
6500001500	15	15	15	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	48.5	185	100	84	1.81
6500002000	20	20	20	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 3/4	58.5	185	100	90	2.23
6500022000	20	20	15	Rp 3/4	Rp 3/4	Rp 1/2	58.5	185	100	84	2.04
6500002500	25	20	20	Rp 1	Rp 3/4	Rp 3/4	68.5	185	100	90	2.48
6500022500	25	20	15	Rp 1	Rp 3/4	Rp 1/2	68.5	185	100	84	2.35
6500003200	32	20	20	Rp 1 1/4	Rp 3/4	Rp 3/4	73.5	195	100	90	2.57
6500023200	32	20	15	Rp 1 1/4	Rp 3/4	Rp 1/2	73.5	195	100	84	2.45
6500004000	40	25	25	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 1	78.5	206	100	99	3.77
6500024000	40	25	15	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 1/2	78.5	206	100	84	2.99
6500044000	40	25	20	Rp 1 1/2	Rp 1	Rp 3/4	78.5	206	100	90	3.15
6500005000	50	25	25	Rp 2	Rp 1	Rp 1	88.5	219	100	99	4.39
6500025000	50	25	15	Rp 2	Rp 1	Rp 1/2	88.5	219	100	84	3.69
6500045000	50	25	20	Rp 2	Rp 1	Rp 3/4	88.5	219	100	90	3.88

### Příslušenství

- Smontovaný set s rukojetí, Figur 590 00
- Smontovaný set pro veřejné budovy, Figur 591 00
- UP-PLUS prodlužovací sada, Figur 599 00

### Náhradní díly

- Plastový dřík pro ventily pod omítku UP-PLUS a UP-PLUS prodlužovací souprava, Figur L0100 560 00
- Prodlužovací včetně UP-PLUS , Figur P0100 562 00