



### Atributy výrobku

- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- s univerzálním Multi - pouzdem pro vodoměr G2 koaxial podle HWW - model
- skládá se z podomítkového VAV ventilu a Vodoměrného pouzdra s přepouštěcím víčkem
- k zabudování vodoměru pro teplou a studenou vodu
- hloubka zabudování proměnná v rámci rozměrů pro zabudování vodoměru
- Plastové prodloužení je možné libovolně zakrátit
- Vnitřní závit
- Bez mrtvého bodu
- součástí těla je odlitá připevňovací noha pro plastovou kotvící desku
- pouze s díly nad omítkou v DN 25 kompatibilní

### Normy a registrace

- Ventil(y) s registrací DVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- Ventil (y) s povolením zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technické údaje

- Rozteč 153 mm
- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 70 °C
- krátkodobá špičková teplota 95 °C

Obj.č.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kg
8852702000	20	Rp 3/4	110	76	35	296	153	73	16.3	1.54

### Příslušenství

- Izolační pouzdro pro CLASSIC VAV Ventil-Vodoměr kombinace, Figur 471 17
- Smontovaný set s rukojetí, Figur 590 00
- Smontovaný set pro veřejné budovy, Figur 591 00
- UP-PLUS zajišťovací set, Figur 597 00
- Kotvící deska pro CLASSIC Ventil-Vodoměr kombinace Figur 855 27 a Figur 885 27, Figur 855 00 001
- Univerzální krycí rozeta pro vodoměr, Figur 855 00 002

### Náhradní díly

- Plastový dřík pro ventily pod omítku UP-PLUS a UP-PLUS prodlužovací souprava, Figur L0100 560 00
- Prodlužovací vřeteno UP-PLUS , Figur P0100 562 00