



### Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i rustfrit stål
- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvmørende EPDM-læbebepakning
- EPDM-sædepakning
- Presforskruning Geberit MAPRESS rustfrit stål
- Tømmeventil sidemonteret, med drejelig slangetilslutning G 3/4 og hætte
- Med prøveanordning
- Returløbsstop med lukkefjeder i rustfrit stål
- Slidbestandigt ventilsæde i rustfrit stål
- med sort håndhjul
- Intet dødrum
- Kan monteres såvel vandret som lodret
- med åben/lukket stillingsvisning

### Standarder og godkendelser

- iht. DVGW-reglerne
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjklasse 1 iht. DIN EN ISO 3822 (op til DN 32)
- iht. DIN EN 13959-bestemmelser
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

### Tekniske data

- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 110 °C

| Bestillingsnr. | VVS nummer | DN | A1 (mm) | A2    | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Zeta | $\Delta p_{hvilek.}$ (hPa) | kvs (m <sup>3</sup> /h) |
|----------------|------------|----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----------------------------|-------------------------|
| 0600101500     | 035101215  | 15 | 15      | G 1/4 | 60      | 100     | 20      | 112     | 20      | 22      | 50      | 72      | 4,9  | 120                        | 4,03                    |
| 0600102000     | 035101220  | 20 | 22      | G 1/4 | 60      | 120     | 21,5    | 125     | 21      | 26      | 57      | 83      | 3,6  | 110                        | 8,3                     |
| 0600102500     | 035101225  | 25 | 28      | G 1/4 | 70      | 140     | 25      | 146     | 23      | 35,5    | 64,5    | 100     | 2,9  | 130                        | 14,6                    |
| 0600103200     | 035101232  | 32 | 35      | G 1/4 | 70      | 165     | 26,5    | 167     | 26      | 34      | 80,5    | 115,5   | 2,6  | 80                         | 25,3                    |
| 0600104000     | 035101240  | 40 | 42      | G 1/4 | 90      | 190     | 30      | 189     | 30      | 36      | 93      | 129     | 3,1  | 80                         | 35,9                    |
| 0600105000     | 035101250  | 50 | 54      | G 1/4 | 90      | 230     | 35,5    | 222     | 35      | 41      | 111     | 152     | 2,3  | 70                         | 64,7                    |

| Bestillingsnr. | kg   |
|----------------|------|
| 0600101500     | 0,51 |
| 0600102000     | 0,69 |
| 0600102500     | 1,01 |
| 0600103200     | 1,43 |
| 0600104000     | 2,13 |
| 0600105000     | 3,08 |

### **Tilbehør**

- NIRO-prøveudtagningsventil, Figur 087 00
- Isoleringskappe til skråsædeventiler, Figur 471 10

### **Reservedele**

- Overdelstætning i EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindeltætning som selvsmørende EPDM-læbetætning til ventiler, Figur C9100 173 03
- Ventiloverdel med kontraventil, komplet med greb, NIRO, Figur E0120 060 00