



## Produktegenskaber

- for at undgå varmeovergang fra drikkevand varmt (PWH) til drikkevand koldt (PWC) på blandingsarmaturer
- Monteringsblok, indskummet i tryk- og trækfast PU-hårdskum
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- monteringsklar, egentil alle standard væghængte elementer
- lydisoleret
- kan deles til afvigende mikrometerspærmål
- Indvendigt gevind

## Standarder og godkendelser

- Forbindelser iht. DVGW W534
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- for at overholde kravene i GEG 2023
- Materialeklasse B2 iht. DIN 4102, T1
- DIN 50930-6
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Tekniske data

- Stikmål 150 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

Bestillingsnr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
5500101500	15	Rp 1/2	100	194,5	102	64	153	50	97	264,5	276,5	40	41	75	1,28