



### Produktegenskaber

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rustfrit stål
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Kan forlænges yderligere med forlængersæt (ekstraudstyr)
- Prestilslutning til Viega rustfrit stålør SANPRESS og kobberør PROFIPRESS
- Intet dødrum
- med afspærrings-, regulerings- og forindstillingsfunktion

### Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Tekniske data

- Maks. monteringsdybde 110 mm
- Trykklasse PN 16
- Maks. driftstemperatur 100 °C

Bestillingsnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	Str. 1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m <sup>3</sup> /h)	kg
5600601500	15	15	38,5	110	37	55	140	17	22	48	48	96	1,5	5,4	0,65
5600601800	15	18	38,5	110	37	55	142	17	22	49	49	98	2,7	5,4	0,62
5600602000	20	22	38,5	110	35	55	153	17	23,5	54	54	108	6,9	6	0,73
5600602500	25	28	46	115	54	55	180	17	23,5	66,5	66,5	133	4	12,3	1,2

### Tilbehør

- Isoleringskappe til rødgods-indmuringsventiler UP-PLUS og ETA-THERM, Figur 471 14
- Sæt til færdigmontering med greb, Figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke, institutionsmodel, Figur 591 00
- Monteringssæt til UP-PLUS, Figur 597 00
- Forlængersæt UP-PLUS, Figur 599 00
- Rørtopnøgle til udvendig sekskant 17/18 mm, længde 550 mm, Figur B5120 500 00
- FROSTI® topnøgle, Figur 578 00 004

### Reservedele

- Ventilspindel for rødgods indbygningsventiler UP-PLUS, Figur E0109 560 01
- Plastforing til indbygningsventiler UP-PLUS og UP-PLUS forlængersæt, Figur L0100 560 00
- Betjeningsspindel til UP-PLUS indbygningsventiler, Figur P0100 560 00
- UP-PLUS spindelforlænger, Figur P0100 562 00