



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- Spindelgewinde ausserhalb des Mediums
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl bis DN 50
- mit schwarzem Handrad
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m ³ /h)	LS (mm)	kg
1732G015CH	15	G 3/4	G 1/4	60	100	70	2,3	114	5,9	136	0,4
1732G020CH	20	G 1	G 1/4	60	105	78,5	1,6	112	12,5	138	0,51
1732G025CH	25	G 1 1/4	G 1/4	70	132	97	1,4	153	21,3	171	0,81
1732G032CH	32	G 1 1/2	G 1/4	70	154	110	1,1	178	38,7	191	1,14
1732G040CH	40	G 1 3/4	G 1/4	70	161	130	1,8	188	47,2	200	1,48
1732G050CH	50	G 2 3/8	G 1/4	90	192	145	1,4	227	84,8	232	2,31

Zubehör

- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
- Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Verlängerung für Entleerventile DN 8, Figur J6109 473 00
- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
- Entleerventil mit Tauchhülse zur zusätzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00

Ersatzteile

- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- Handrad, Figur G0100
- Handrad-Set, Figur 999 00