



**Produktmerkmale**

- Ausstattung:
  - Frostsichere Aussenarmatur
  - Steckdosenkombination 2 x 230 V mit FI-Schutzvorrichtung CH
- im geschlossenen Zustand mediu berührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- verschliessbar, aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen
- als Versorgungseinheit zur zentralen Strom- und Wasserversorgung
- Blendrahmen mit Tür mit Profil-Schliesszylinder als Steckschloss inkl. Bartschlüsseln
- umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schliessanlage
- bauseits umrüstbar auf CH-KABA-Schlossausführung
- Tür mit integrierter Klappdurchführung für Schlauch- bzw. Kabelanschluss zur Sicherheit auch während des Gebrauchs
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- bauseits beliebig verlängerbar
- mit Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Rohraussengewinde
- Betätigungsgriff mit blauem Signierplättchen
- totraumfrei
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- Schloss mit einheitlicher Schlüsselnummer auf Anfrage, weitere Ausstattungen auf Anfrage

**Normen und Zulassungen**

- Armatur mit DVGW-Zulassung
- Armatur mit ÖVGW-Zulassung
- Armatur mit SVGW-Zulassung
- Armatur mit KIWA-Zulassung
- Armatur mit BELGAQUA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 15096 Familie H, Typ B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

**Technische Daten**

- Druckstufe PN 16
- Schutzart IP55

| Bestellnr. | DN | A1    | A2    | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Durchfluss bei 0,05 Mpa (l/s) | Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s) |
|------------|----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| 21004015CH | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 35      | 477,5   | 282,5   | 160     | 28      | 114     | 252,5   | 198     | 121,5   | 56      | 0,4                           | 0,67                         |

| Bestellnr. | Durchfluss bei 0,15 Mpa (l/s) | kg    |
|------------|-------------------------------|-------|
| 21004015CH | 0,8                           | 12,34 |

### Ersatzteile

- TRESOR Montageblech für Steckdosen, Figur E2120 210 03
- TRESOR Türschloss mit einheitlicher Schlüsselnummer, Figur 210 99 003
- Türschloss für Wandschränke TRESOR, Figur 210 99 002
- Bedienkappe, Figur 590 03 001