



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar bis DN 80
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Flanschanschluss
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung bis DN 80
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung bis DN 100
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	Anzahl Bohrungen	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m³/h)	LS (mm)
1350202500	25	4	G 1/4	70	115	68	25	149	160	12	1	206	24,2	208
1350203200	32	4	G 3/8	70	140	78	32	173	180	13	1,2	244	37,7	236
1350204000	40	4	G 3/8	70	150	88	40	177	200	14	1,3	253	55,4	246
1350205000	50	4	G 3/8	90	165	102	50	221	230	14	0,8	295	112,5	297
1350206500	65	4	G 3/8	90	185	122	65	294	290	15	1,6	338	132,6	337
1350208000	80	8	G 3/8	120	200	138	80	327	310	16	1,4	356	216,3	367
1350210000	100	8	G 3/8	120	220	158	100	302	350	18	2,7	380	240	380
1350212500	125	8	G 3/8	225	250	188	125	450	400	17	3,7	538	320	533
1350215000	150	8	G 3/8	225	285	212	150	295	480	18	3,8	584	460	591

Bestellnr.	kg
1350202500	2,86
1350203200	4,20
1350204000	5,05
1350205000	6,56
1350206500	9,88
1350208000	12,21
1350210000	19,33
1350212500	35,52
1350215000	51,00

Zubehör

- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Losflansch für Winkelbordscheiben, Figur 410 00
- Gewindeflansch, Figur 426 00
- Winkelbordscheiben, Figur 425 00
- Flanschdichtung, Figur 428 00
- Sechskantschraube, Figur 429 M
- Verlängerung für Entleerventile, Figur J6109 473 00

Ersatzteile

- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- Absperr-Oberteil mit verlängerter Bedienspindel, Figur E0109 135 02
- Handrad, Figur G0100
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00
- Montagehülse zum Austausch der Spindelabdichtung, Figur M9100 173 00
- Handrad-Set, Figur 999 00