



### Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar bis DN 80
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Flanschanschluss
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

### Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung bis DN 80
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung bis DN 100
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr. | DN  | Anzahl Bohrungen | A1    | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Zeta | HS (mm) | kvs (m³/h) | LS (mm) | kg    |
|------------|-----|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|------------|---------|-------|
| 1350202500 | 25  | 4                | G 1/4 | 70      | 115     | 68      | 25      | 149     | 160     | 12      | 1    | 206     | 24,2       | 208     | 2,86  |
| 1350203200 | 32  | 4                | G 3/8 | 70      | 140     | 78      | 32      | 173     | 180     | 13      | 1,2  | 244     | 37,7       | 236     | 4,2   |
| 1350204000 | 40  | 4                | G 3/8 | 70      | 150     | 88      | 40      | 177     | 200     | 14      | 1,3  | 253     | 55,4       | 246     | 5,05  |
| 1350205000 | 50  | 4                | G 3/8 | 90      | 165     | 102     | 50      | 221     | 230     | 14      | 0,8  | 295     | 112,5      | 297     | 6,56  |
| 1350206500 | 65  | 4                | G 3/8 | 90      | 185     | 122     | 65      | 294     | 290     | 15      | 1,6  | 338     | 132,6      | 337     | 9,88  |
| 1350208000 | 80  | 8                | G 3/8 | 120     | 200     | 138     | 80      | 327     | 310     | 16      | 1,4  | 356     | 216,3      | 367     | 12,21 |
| 1350210000 | 100 | 8                | G 3/8 | 120     | 220     | 158     | 100     | 302     | 350     | 18      | 2,7  | 380     | 240        | 380     | 19,33 |
| 1350212500 | 125 | 8                | G 3/8 | 225     | 250     | 188     | 125     | 450     | 400     | 17      | 3,7  | 538     | 320        | 533     | 35,52 |
| 1350215000 | 150 | 8                | G 3/8 | 225     | 285     | 212     | 150     | 295     | 480     | 18      | 3,8  | 584     | 460        | 591     | 51    |

## Zubehör

- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Losflansch für Winkelbordscheiben, Figur 410 00
- Gewindeflansch, Figur 426 00
- Winkelbordscheiben, Figur 425 00
- Flanschdichtung, Figur 428 00
- Sechskantschraube, Figur 429 M
- Verlängerung für Entleerventile DN 8, Figur J6109 473 00

## Ersatzteile

- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- Absperr-Oberteil mit verlängerter Bedienspindel, Figur E0109 135 02
- Handrad, Figur G0100
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00
- Montagehülse zum Austausch der Spindelabdichtung, Figur M9100 173 00
- Handrad-Set, Figur 999 00