



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- O-Ring-Spindelabdichtung
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel aus Rotguss
- Pressanschluss für Viega Edelstahlrohr SANPRESS und Kupferrohr PROFIPRESS
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- mit grünem Handrad
- tottraumfrei

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

| Bestellnr. | DN | A1 (mm) | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Zeta | kvs (m ³ /h) | kg |
|------------|----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------|------|
| 1713001500 | 15 | 15 | G 1/4 | 60 | 98 | 129 | 22 | 33 | 52 | 85 | 1,3 | 5,9 | 0,42 |
| 1713001800 | 15 | 18 | G 1/4 | 60 | 98 | 127 | 21 | 33 | 52 | 85 | 1,3 | 5,9 | 0,44 |
| 1713002000 | 20 | 22 | G 1/4 | 60 | 104 | 149 | 24 | 41 | 60 | 101 | 1,6 | 12,5 | 0,63 |
| 1713002500 | 25 | 28 | G 1/4 | 70 | 133 | 172 | 24 | 50,5 | 73,5 | 124 | 1,4 | 21,3 | 1,05 |
| 1713003200 | 32 | 35 | G 1/4 | 70 | 162 | 202 | 25 | 59 | 93 | 152 | 1,1 | 38,7 | 1,63 |
| 1713004000 | 40 | 42 | G 1/4 | 70 | 164 | 232,5 | 36 | 60,5 | 100 | 160,5 | 1,5 | 47,2 | 2,09 |
| 1713005000 | 50 | 54 | G 1/4 | 90 | 212,5 | 273 | 41 | 69 | 122 | 191 | 1,4 | 84,8 | 3,55 |

Zubehör

- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Verlängerung für Entleerventile, Figur J6109 473 00
- Axial-Entleerventil aus Rotguss, Figur J7109 170 00
- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
- Entleerventil mit Tauchhülse zur zusätzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00

Ersatzteile

- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- ECO Absperr-Oberteil, Figur E0101 170 00
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00