



### Produktmerkmale

- Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand
- im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- EPDM-Sitzdichtung
- verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Rohraußengewinde
- totraumfrei
- inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- hohe Auslaufleistung bis zu 45 l / min (1 bar)
- mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- inkl. fixiertem Verdrehschutz
- inkl. zweiteiliger Wandscheibe für wandbündigen Abschluss
- Auslaufgehäuse mit Montageflächen
- mit diebstahlgeschütztem Steckschlüsseloberteil

### Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821
- ÖVGW-Zulassung
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1717

### Technische Daten

- min. Einbautiefe 150 mm
- max. Einbautiefe 415 mm
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 65 °C

| Bestellnr. | DN | A1    | A2    | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Durchfluss bei 0,05 Mpa (l/s) | Durchfluss bei 0,1 MPa (l/s) | Durchfluss bei 0,15 MPa (l/s) |
|------------|----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 5780301500 | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 100     | 35      | 81      | 71,5    | 556     | 403,5   | 122     | 66,5    | 434     | 0,46                          | 0,67                         | 0,82                          |
| 5780302000 | 20 | R 3/4 | G 1   | 100     | 35      | 81      | 86,5    | 558     | 403,5   | 122     | 69      | 436     | 0,52                          | 0,75                         | 0,92                          |

| Bestellnr. | kg   |
|------------|------|
| 5780301500 | 1,83 |
| 5780302000 | 1,94 |

## **Zubehör**

- FROSTI®- Dichtmanschette, Figur 574 00 006
- FROSTI®-abschließbarer Bediengriff, Figur 578 00 003
- FROSTI®-abschließbarer Bediengriff, gleichschließend, Figur 578 02 003
- FROSTI®-Verlängerung, Figur 578 00 002
- FROSTI®-Befestigungs-Set, Figur 578 00 005
- FROSTI®-Sonderverlängerung, Figur 578 03 005

## **Ersatzteile**

- FROSTI®-Steckschlüsseloberteil mit Steckschlüssel, Figur 578 00 001
- FROSTI®-Bediengriff, Figur 578 01 001
- FROSTI®-Innenoberteil, Figur 578 35 001
- FROSTI®-Spindel XL mit Kegel, Figur 578 33 001
- FROSTI®-Spindel XL mit Kegel ohne RV, Figur 578 34 001
- FROSTI®-Spindel XL, Figur 578 32 001
- FROSTI®-Funktionsbelüfter, Figur 578 23 001
- FROSTI®-Einsteck-Rohrbelüfter, Figur 578 24 020
- FROSTI®-Schlauchkupplung, Figur 578 25 015
- FROSTI®-Schlauchkupplung, Figur 578 25 020
- FROSTI®-Adapter Schlauchkupplung DN20, Figur 578 26 001
- FROSTI®-Dichtscheibe Schlauchkupplung, Figur 578 27 001
- FROSTI®-zweiteilige Wandscheibe, Figur 578 28 001
- FROSTI®-Fertigbausatz mit Bediengriff und Steckschlüssel, Figur 578 10
- FROSTI®-Auslaufgehäuse komplett, Figur 578 02