



### Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- mit universellem Multi-Wasserzählergehäuse G 2 koaxial nach HWW-Modell
- bestehend aus Absperrventil und WZ-Gehäuse mit Überströmkappe
- zum Einbau einer Kalt- oder Warmwassermesskapsel
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- Innengewinde
- Betätigungsgriff(e) schwarz mit rotem und blauem Signierplättchen
- totraumfrei
- angegossene Befestigungsrippe für optional erhältlichen Befestigungsfuß
- nicht für eine Unterputz-Montage geeignet

### Normen und Zulassungen

- Ventil DVGW-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Ventil mit Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Stichmaß 90 mm
- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 70 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 95 °C

Bestellnr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
8552712000	20	Rp 3/4	53,5	47,7	35	205	90	45	16,3	3,79	1,46

### Zubehör

- Dämmschale für CLASSIC Absperr-WZ-Kombinationen, Figur 471 16
- Befestigungsfuß für CLASSIC Absperr-WZ-Kombinationen Figur 855 27 und Figur 885 27, Figur 855 00 001
- Universal-Blindrosette für Absperr-WZ-Kombinationen und -Montageblöcke, Figur 855 00 002

### Ersatzteile

- Fertigmontage-Set mit Griffereinheit, Figur 590 00
- Fertigmontage-Set als Behördenoberteil, Figur 591 00
- CLASSIC Innenoberteil, Figur E0109 850 01 015