



Caractéristique du produit

- vanne de régulation automatique pour l'équilibrage hydraulique des conduites montantes et de distribution à l'étage
- pour l'équilibrage hydraulique autorégulant thermique, avec changement automatique de la plage de régulation pour la désinfection thermique
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- unité d'arrêt avec logement pour le thermomètre et la sonde
- joint de siège en PTFE
- unité de régulation thermostatique
- filetage intérieur
- avec bouchon de vidange
- sans espace mort
- ils permettent un blocage, une régulation et un pré-réglage
- aucune homologation DVGW car divergeant de la fiche de travail DVGW W 551

Normes et homologations

- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Caractéristiques techniques

- plage de réglage 30 °C - 50 °C
- niveau de pression PN 16
- température de service max. 90 °C

Réf.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	kg
1420001500	15	Rp 1/2	G 1/4	85	28	110	15	1,43	0,70
1420002000	20	Rp 3/4	G 1/4	85	33	123	16,3	1,90	0,92
1420002500	25	Rp 1	G 1/4	96	34	136	19,1	2,93	1,24

Accessoires

- Robinets de prélèvement d'échantillons en bronze, Figure 187 00
- Coque isolante pour vanne de régulation de circulation automatique MULTI-THERM, Figure 471 11
- Vanne de vidange en bronze/plastique, Figure J7109 173 00
- Sonde de température Pt1000, Figure T5100 140 00
- Thermomètre à cadran, Figure T5100 150 00

Pièces détachées

- Partie supérieure 30-50°C pour vannes de régulation de circulation THERM, Figure E0109 140 00
- Partie supérieure d'arrêt pour vanne de régulation de circulation automatique MULTI-THERM, Figure E0109 140 00 003
- Bouchon pour groupe d'arrêt vanne de régulation automatique de circulation MULTI-THERM, Figure Z0100 140 00 001