



### Caractéristique du produit

- à utiliser en amont du compteur d'eau domestique
- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- 10 ans de garantie
- étanchéité de broche sans entretien avec joint à lèvres EPDM, remplacement possible sous pression
- joint de siège en EPDM
- cône pivotant
- filetage intérieur
- sans vidange (rééquipement impossible d'une vidange)
- filetage de la broche en dehors du fluide
- corps de vanne en acier inoxydable résistant à l'usure
- avec volant manuel noir
- pastilles rouge et verte incl.
- sans espace mort
- avec indicateur de la position ouverte

### Normes et homologations

- homologation DVGW
- homologation ÖVGW
- homologation SSIGE
- homologation KIWA
- homologation VA
- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- jusqu'à DN 32 Certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Caractéristiques techniques

- niveau de pression PN 16
- température de service max. 110 °C

Réf.	DN	A1	BS (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	LS (mm)	kg
19000015CH	15	Rp 1/2	60	60	90	21	65	15	2,3	123	5,9	127	0,45
19000020CH	20	Rp 3/4	60	60	105	24	75	16,3	1,6	129	12,5	131	0,62
19000025CH	25	Rp 1	70	70	132	22	90	19,1	1,4	154	21,3	165	0,97
19000032CH	32	Rp 1 1/4	70	70	154	27	110	21,4	1,1	181	38,7	193	1,25
19000040CH	40	Rp 1 1/2	70	70	162	30	120	21,4	1,8	191	47,2	199	1,61
19000050CH	50	Rp 2	90	90	193	35,5	150	25,7	1,4	230	84,8	243	2,46

### Accessoires

- Coque isolante pour vannes à siège incliné, Figure 471 10

## Pièces détachées

- Joint de siège en EPDM, Figure B9100 173 08
- Joint de la partie supérieure en EPDM, Figure C3100 173 07
- Joint à lèvres en EPDM autolubrifiant pour robinetterie, Figure C9100 173 03
- Volant manuel, Figure G0100
- Set de volant, Figure 999 00