



Caractéristique du produit

- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- extrêmement pauvre en perte de pression
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- tige en plastique raccourcissable en continu
- rallongeable en utilisant le kit de rallonge disponible en option
- filetage intérieur
- partie supérieure intérieure amovible TOP-ENTRY, avec corps d'étanchéité EPDM et corps de fermeture en bronze
- sans espace mort
- combinaison uniquement possible avec les pièces apparentes en DN 25

Normes et homologations

- homologation DVGW
- homologation WRAS
- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- selon la fiche de travail DVGW W 570
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 13828
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Caractéristiques techniques

- profondeur d'installation max. 110 mm
- niveau de pression PN 16
- température de service max. 90 °C

| Réf. | DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | SW1 (mm) | T1 (mm) | kg |
|------------|----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------|
| 5850001500 | 15 | Rp 1/2 | 46 | 120 | 25 | 55 | 84 | 17 | 14,5 | 0,54 |
| 5850002000 | 20 | Rp 3/4 | 46 | 120 | 25 | 55 | 90 | 17 | 16,5 | 0,62 |
| 5850002500 | 25 | Rp 1 | 46 | 130 | 28 | 70 | 99 | 17 | 18 | 0,93 |

Accessoires

- Coque isolante pour vannes d'arrêt à passage intégral VAV et raccords de mesure CONTROL-PLUS, Figure 471 19
- Kit de montage final avec unité de poignée, Figure 590 00
- Kit de montage final comme partie supérieure officielle, Figure 591 00
- Kit de montage pour UP-PLUS, Figure 597 00
- Kit de rallonge UP-PLUS, Figure 599 00
- FROSTI® clé à douille, Figure 578 00 004

Pièces détachées

- Tige en plastique pour kit de rallonges UP-PLUS et UP-PLUS, Figure L0100 560 00
- Broche d'extension UP-PLUS, Figure P0100 562 00