



Caractéristique du produit

- pour le raccordement du générateur d'eau froide KHS CoolFlow, Figure 618 01 et du refroidisseur d'eau froide KHS CoolFlow, Figure 610 01
- pour le blocage pour les travaux de maintenance et de remise en état
- certains composants conviennent aux deux générateurs d'eau froide KHS CoolFlow de 4,7 kW (1,6-5,6) et 7,6 kW (2,0-10,0)
- comprenant: deux compensateurs de conduite G 1, une soupape de sûreté Rp 1/2 x Rp 3/4, 6 bar, un raccord fileté double R 1/2, deux pièces en T de réduction Rp 1 x Rp 1/2, deux robinets d'arrêt Rp 1, deux robinets d'arrêt Rp 1 avec bouchon de vidange des deux côtés, cinq rallonges pour manomètre et vannes de vidange G 1/4, trois manomètres avec raccordement vertical G 1/4, deux vannes de vidange G 1/4 x G 3/4, un collecteur d'impuretés Rp 1, deux raccords filetés doubles R 1, un vase d'expansion à membrane de 12 litres, R 1/2, un raccord vissé R 1/2 x Rp 1/2, une vanne de régulation manuelle Rp 1
- pièces en contact avec le fluide en bronze et en plastiques homologués pour l'eau potable
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement

Réf.	kg
6190100100	13