



Caractéristique du produit

- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- avec boîtier de compteurs d'eau chaude multi universels coaxiaux G 2 selon le modèle HWW
- comprenant deux robinets encastrés et des boîtier de compteur d'eau avec capuchon encastré et de décharge
- pour le montage d'une capsule de mesure d'eau chaude et d'eau froide
- profondeur d'installation variable dans les limites des dimensions d'installation du compteur d'eau
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- tige en plastique raccourcissable en continu
- filetage intérieur
- sans espace mort
- entièrement montés sur un pied de fixation double en plastique, y compris découpleur au niveau acoustique
- ils permettent un blocage, une régulation et un pré-réglage
- coque isolante incl.
- montage facile grâce aux clips de fermeture ou pouvant être fermée étanche à la diffusion avec des colles classiques

Normes et homologations

- robinet(s) encastré(s) - homologation DVGW
- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- robinet(s) avec certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- pour respecter les exigences de la norme GEG 2023
- classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102
- DIN EN 1213
- label CE
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Caractéristiques techniques

- entraxe 153 mm
- niveau de pression PN 10
- température de service max. 70 °C
- pointe de température de courte durée 95 °C

Réf.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	kvs (m ³ /h)	kg
8672702000	20	Rp 3/4	110	42	55	304	153	153	3,66	3,47

Accessoires

- Kit de montage final avec unité de poignée, Figure 590 00
- Kit de montage final comme partie supérieure officielle, Figure 591 00
- Kit de montage pour UP-PLUS, Figure 597 00
- Kit de rallonge UP-PLUS, Figure 599 00
- Rosace aveugle universelle pour compteur d'eau à arrêt combiné et blocs de montage, Figure 855 00 002

Pièces détachées

- Kit de montage final comme partie supérieure officielle, Figure 591 00
- Tige en plastique pour kit de rallonges UP-PLUS et UP-PLUS, Figure L0100 560 00
- Broche de commande pour vannes encastrées UP-PLUS, Figure P0100 560 00
- Partie supérieure intérieure CLASSIC, Figure E0109 850 01 015