



caratteristiche del prodotto

- dotazione:
 - rubinetteria esterna antigelo
 - Presa 230 V CH tipo 13
- retro-fittabile sul posto su esecuzione serratura CH-KABA
- parti metalliche bagnate nello stato chiuso in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- chiudibile, in acciaio inox, superficie levigata
- come unità di fornitura per la fornitura centrale di corrente e acqua
- con presa Schuko
- controtelaio con sportello con cilindro di chiusura a profilo come serratura a infilare incl. ingegni
- retro-fittabile e sostituibile su un impianto di chiusura esistente
- sportello con sportellino integrato per il collegamento di tubi flessibili o cavi per la sicurezza anche durante l'uso
- guarnizione asta in EPDM esente da manutenzione
- elemento conico con molla interna dispositivo blocca-riflusso
- prolungabile a piacere sul posto
- dispositivo blocca-riflusso integrato e aeratore tubi come combinazione di sicurezza HD
- filettatura esterna tubo
- maniglia di attivazione con piastrine con marchio blu
- senza spazi morti
- incl. accoppiamento tubo flessibile per sistemi a innesto comuni
- serratura con numero chiavi unitario su richiesta, altre dotazioni su richiesta

norme e certificazioni

- rubinetteria con approvazione DVGW
- rubinetteria con approvazione ÖVGW
- rubinetteria con approvazione SVGW
- rubinetteria con approvazione KIWA
- rubinetteria con approvazione BELGAQUA
- parti in plastica con approvazione KTW e W 270
- secondo criteri di valutazione UBA
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 15096 famiglia H, tipo B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16
- grado di protezione IP44

N. d'ordine	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)
21202015CH	15	R 1/2	G 3/4	35	315	96	160	114	25	280	198	50	45,5	132

N. d'ordine	T2 (mm)	flusso a 0,05 MPa	flusso a 0,1 MPa	flusso a 0,15 MPa	kg
21202015CH	56	0,4	0,67	0,8	8,01

Parti di ricambio

- Serratura per porta TRESOR con numero di chiave standardizzato, Figura 210 99 003
- Serratura per armadi a muro TRESOR, Figura 210 99 002
- Cap operativo, Figura 590 03 001