


### caratteristiche del prodotto

- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- con dado a risvolto per filettatura di collegamento a tenuta piatta incl. guarnizione in EPDM



### norme e certificazioni

- secondo criteri di valutazione UBA
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

N. d'ordine	DN	A1	A2	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	kg
4760601500	15	G 3/4	Rp 1/2	57	2	15	0,14
4760602000	20	G 1	Rp 3/4	60	2	16,3	0,19
4760602500	25	G 1 1/4	Rp 1	67	2	19,1	0,29
4760603200	32	G 1 1/2	Rp 1 1/4	71	2	21,4	0,41
4760604000	40	G 1 3/4	Rp 1 1/2	72	2	21,4	0,5
4760605000	50	G 2 3/8	Rp 2	82	3	25,7	0,77
4760606500	65	G 3	Rp 2 1/2	84	3	30,2	1,35
4760608000	80	G 3 1/2	Rp 3	94	3	33,3	1,92

### Accessori

- Scatola di guarnizione, Figura 476 99 001
- Guarnizione del raccordo a vite in EPDM, Figura C3100 476 07

### Parti di ricambio

- Scatola di guarnizione, Figura 476 99 001
- Guarnizione del raccordo a vite in EPDM, Figura C3100 476 07