



### Productkenmerken

- delen die met het medium in contact komen van rvs
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting
- EPDM-afdichting zitting
- persaansluiting voor Geberit MAPRESS rvs leidingen
- aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- slijtvaste zitting van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- met indicator voor open-stand

### Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	$\Delta p_{open}$ (hPa)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	kg
0600101500	15	15	G 1/4	60	100	20	112	20	22	50	72	4,9	120	4,03	0,51
0600102000	20	22	G 1/4	60	120	21,5	125	21	26	57	83	3,6	110	8,3	0,69
0600102500	25	28	G 1/4	70	140	25	146	23	35,5	64,5	100	2,9	130	14,6	1,01
0600103200	32	35	G 1/4	70	165	26,5	167	26	34	80,5	115,5	2,6	80	25,3	1,43
0600104000	40	42	G 1/4	90	190	30	189	30	36	93	129	3,1	80	35,9	2,13
0600105000	50	54	G 1/4	90	230	35,5	222	35	41	111	152	2,3	70	64,7	3,08

### Toebehoren

- Monsternamekraan van rvs, figuur 087 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10

### Reserveonderdelen

- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor beveiligingseenheid van rvs, figuur E0120 060 00