



Productkenmerken

- voor monstername van drinkwater, vaststellen van microbiologische parameters volgens de drinkwaterwet- en -regelgeving
- delen die met het medium in contact komen van rvs
- steriliseerbare en draaibare rvs-tuit
- ventiellichaam kan 360° gedraaid worden
- past op alle appendages en koppelingen met een boorgat voor een aftapper
- afsluitbaar met inbussleutel 5 mm
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- incl. inbussleutel

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

| Bestelnr. | DN | voor DN | voor appendages met flenzen DN | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | kg |
|------------|----|---------|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|------|
| 0870000600 | 8 | 15-50 | 15-25 | G 1/4 | 10 | 125 | 43 | 0,23 |
| 0870001000 | 10 | 65-150 | 32-150 | G 3/8 | 10 | 125 | 43 | 0,24 |

Reserveonderdelen

- Tuit voor monsternamekran, figuur 187 99 002