



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar tot DN 80
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- flenzaansluiting
- zonder aansluitmogelijkheid voor aftapper
- spindeldraad buiten het medium
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat tot DN 80
- WRAS-certificaat
- KIWA-certificaat tot DN 100
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213 / NEN/NBN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	aantal schroefgaten	BS (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m³/h)	LS (mm)
1350102500	25	4	115	70	115	68	25	149	160	12	1	206	24,2	208
1350103200	32	4	140	70	140	78	32	173	180	13	1,2	244	37,7	236
1350104000	40	4	150	70	150	88	40	177	200	14	1,3	253	55,4	246
1350105000	50	4	165	90	165	102	50	221	230	14	0,8	295	112,5	297
1350106500	65	4	185	90	185	122	65	294	290	15	1,6	338	132,6	337
1350108000	80	8	200	120	200	138	80	327	310	16	1,4	356	216,3	367
1350110000	100	8	220	120	220	158	100	302	350	18	2,7	380	240	380

Bestelnr.	kg
1350102500	2,78
1350103200	4,07
1350104000	5,59
1350105000	6,44
1350106500	9,80
1350108000	12,15
1350110000	19,25

Toebehoren

- Losse flens voor boordstuk, figuur 410 00
- Draadflens, figuur 426 00
- Boordstuk, PN 10, figuur 425 00
- IT-ring, asbestvrij, figuur 428 00
- Tapbout, figuur 429 M

Reserveonderdelen

- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel afsluiter met verlengde bedieningsspindel, figuur E0109 135 02
- Handwiel, figuur G0100
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00
- Set handwielen, figuur 999 00