



### Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar tot DN 80
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- flenzaansluiting
- aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap
- spindeldraad buiten het medium
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat tot DN 80
- WRAS-certificaat
- KIWA-certificaat tot DN 100
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213 / NEN/NBN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	aantal schroefgaten	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	LS (mm)
1350202500	25	4	G 1/4	70	115	68	25	149	160	12	1	206	24,2	208
1350203200	32	4	G 3/8	70	140	78	32	173	180	13	1,2	244	37,7	236
1350204000	40	4	G 3/8	70	150	88	40	177	200	14	1,3	253	55,4	246
1350205000	50	4	G 3/8	90	165	102	50	221	230	14	0,8	295	112,5	297
1350206500	65	4	G 3/8	90	185	122	65	294	290	15	1,6	338	132,6	337
1350208000	80	8	G 3/8	120	200	138	80	327	310	16	1,4	356	216,3	367
1350210000	100	8	G 3/8	120	220	158	100	302	350	18	2,7	380	240	380
1350212500	125	8	G 3/8	225	250	188	125	450	400	17	3,7	538	320	533
1350215000	150	8	G 3/8	225	285	212	150	295	480	18	3,8	584	460	591

Bestelnr.	kg
1350202500	2,86
1350203200	4,20
1350204000	5,05
1350205000	6,56
1350206500	9,88
1350208000	12,21
1350210000	19,33
1350212500	35,52
1350215000	51,00

### Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Losse flens voor boordstuk, figuur 410 00
- Draadflens, figuur 426 00
- Boordstuk, PN 10, figuur 425 00
- IT-ring, asbestvrij, figuur 428 00
- Tapbout, figuur 429 M
- Verlengstuk voor aftappers, figuur J6109 473 00

### Reserveonderdelen

- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmurende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel afsluiter met verlengde bedieningsspindel, figuur E0109 135 02
- Handwiel, figuur G0100
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00
- Set handwielen, figuur 999 00