



### Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar tot DN 80
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- flenzenaansluiting
- aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap
- spindeldraad buiten het medium
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat tot DN 80
- WRAS-certificaat
- KIWA-certificaat tot DN 100
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213 / NEN/NBN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	aantal schroefgaten	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m³/h)	LS (mm)	kg
1350202500	25	4	G 1/4	70	115	68	25	149	160	12	1	206	24,2	208	2,86
1350203200	32	4	G 3/8	70	140	78	32	173	180	13	1,2	244	37,7	236	4,2
1350204000	40	4	G 3/8	70	150	88	40	177	200	14	1,3	253	55,4	246	5,05
1350205000	50	4	G 3/8	90	165	102	50	221	230	14	0,8	295	112,5	297	6,56
1350206500	65	4	G 3/8	90	185	122	65	294	290	15	1,6	338	132,6	337	9,88
1350208000	80	8	G 3/8	120	200	138	80	327	310	16	1,4	356	216,3	367	12,21
1350210000	100	8	G 3/8	120	220	158	100	302	350	18	2,7	380	240	380	19,33
1350212500	125	8	G 3/8	225	250	188	125	450	400	17	3,7	538	320	533	35,52
1350215000	150	8	G 3/8	225	285	212	150	295	480	18	3,8	584	460	591	51

## Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Losse flens voor boordstuk, figuur 410 00
- Draadflens, figuur 426 00
- Boordstuk, PN 10, figuur 425 00
- IT-ring, asbestvrij, figuur 428 00
- Tapbout, figuur 429 M
- Verlengstuk voor aftappers DN 8, figuur J6109 473 00

## Reserveonderdelen

- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel afsluiter met verlengde bedieningsspindel, figuur E0109 135 02
- Handwiel, figuur G0100
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00
- Set handwielen, figuur 999 00