



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting
- EPDM-afdichting zitting
- flenzenaansluiting
- aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- met afsluitfunctie
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959 / NEN/NBN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	aantal schroefgaten	A1	A2	BS (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	Δp_{open} (hPa)	HS (mm)
1370205000	50	4	G 1/4	G 3/8	165	90	165	102	50	220	230	14	2,3	70	302
1370206500	65	4	G 1/4	G 3/8	185	120	185	122	65	293	290	15	2,1	120	385
1370208000	80	8	G 1/4	G 3/8	200	120	200	138	80	326	310	16	3,8	140	426
1370210000	100	8	G 1/4	G 3/8	220	120	220	158	100	302	350	18	3,8	140	412

Bestelnr.	kvs (m³/h)	LS (mm)	kg
1370205000	64,7	305	6,53
1370206500	116	391	10,38
1370208000	130	447	12,86
1370210000	186	412	19,1

Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Losse flens voor boordstuk, figuur 410 00
- Draadflens, figuur 426 00
- Boordstuk, PN 10, figuur 425 00
- IT-ring, asbestvrij, figuur 428 00
- Tapbout, figuur 429 M

Reserveonderdelen

- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor afsluiter-keerklep-combinatie, afsluiterbedieningsdeel met keerklep, figuur E0101 160 01
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00
- Bovendeel voor afsluiter-keerklep-combinatie, afsluiterbedieningsdeel met keerklep, figuur E0101 137 00