



Productkenmerken

- in combinatie met KEMPER flow- en temperatuursensoren voor het uitlezen en inregelen van de flow en voor het exact vastleggen van hygiëne-technische bedrijfssituaties
- meetingang voor flowsensor figuur 138 4G met voeding 5 V DC uit het handmeetapparaat
- meetingang voor handmatige temperatuursensor Pt1000 figuur 138 00 003
- meetingang voor CONTROL-Plus insteektemperatuursensor figuur 138 00 004
- meetingang voor druksensor figuur 138 00 006
- voor het uitlezen van meetpunten via de sensormeetmodule figuur 138 00 011
- USB-C-poort voor de aansluiting op de pc en het uitlezen van meetgegevens
- incl. verwisselbare accu, USB-oplaadkabel, USB-voeding 230 V / 5V, evenals meetpuntkabel voor aansluiting op sensormeetmodule figuur 138 00 011 en voor aansluiting op flowmeetfitting figuur 138 4G
- snelheidsindicatie in m/s, m/min
- temperatuuraanduiding in K, °C, °F
- flowaanduiding in l/s, l/min, l/h, m³/h, kg/hr
- Opslag van meer dan 12.000 meetgegevens
- display met achtergrondverlichting
- bedrijfstemperatuur (omgevingslucht) 0 - 50 °C
- geschikt voor draadloze software-updates, het weergeven van meetwaarden en het ophalen van opgeslagen meetgegevens met WLAN-geschikte eindapparaten

Technische gegevens

- meetingang 5VDC / 4-20mA (0-20mA) / 0-10V
- beschermingsklasse IP20
- voedingsspanning 5 V DC

Bestelnr.	kg
1380000500	0,54

Toebehoren

- Handmatige temperatuursensor, figuur 138 00 003
- Sensor-meetmodule, figuur 138 00 011
- Druksensor-aansluitkabel, figuur 138 00 016
- CONTROL-PLUS insteektemperatuursensor, figuur 138 00 004