



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- flenzenaansluiting
- aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- EPDM-afdichting zitting
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- alternatief figuur 137 02

Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959 / NEN/NBN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	aantal schroefgaten	A1	A2	BS (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	Δp_{open} (hPa)	HS (mm)	kvs (m ³ /h)
1640205000	50	4	G 1/4	G 3/8	165	165	102	50	101	230	14	2,3	70	243	64,7
1640208000	80	8	G 1/4	G 3/8	200	200	138	80	152	310	16	3,8	140	251	130

Bestelnr.	LS (mm)	kg
1640205000	230	6,28
1640208000	310	11,91

Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Losse flens voor boordstuk, figuur 410 00
- Draadflens, figuur 426 00
- Boordstuk, PN 10, figuur 425 00
- IT-ring, asbestvrij, figuur 428 00
- Tapbout, figuur 429 M
- Verlengstuk voor aftappers DN 8, figuur J6109 473 00

Reserveonderdelen

- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Bovendeel keerklep, figuur E0101 162 00
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00