



### Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- O-ring-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel van brons
- persaansluiting voor Geberit MAPRESS koper en rvs leidingen
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- met groen handwiel
- vrij van dode ruimtes

### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- VA-certificaat
- kunststof delen met KTW-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	A1 (mm)	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m <sup>3</sup> /h)	kg
1712202000	20	22	G 1/4	60	207	129	20	35	54	89	1,6	12,5	0,61
1712203200	32	35	G 1/4	70	162,5	175	26	44,5	78,5	123	1,1	38,7	1,54

### Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Verlengstuk voor aftappers, figuur J6109 473 00
- Axiaal-aftapper van brons, figuur J7109 170 00
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00

### Reserveonderdelen

- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Bovendeel voor ECO afsluiter, figuur E0101 170 00
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00