



Productkenmerken

- voor gebruik vóór de huiswatermeter
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- binnendraad
- zonder aansluitmogelijkheid voor aftapper
- spindeldraad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- KIWA-certificaat
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	A1	BS (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m ³ /h)	LS (mm)	kg
1900001500	15	Rp 1/2	60	60	90	21	65	15	2,3	123	5,9	127	0,42
1900002000	20	Rp 3/4	60	60	105	24	75	16,3	1,6	129	12,5	131	0,52
1900002500	25	Rp 1	70	70	132	22	90	19,1	1,4	154	21,3	165	0,85
1900003200	32	Rp 1 1/4	70	70	154	27	110	21,4	1,1	181	38,7	193	1,21
1900004000	40	Rp 1 1/2	70	70	162	30	120	21,4	1,8	191	47,2	199	1,50
1900005000	50	Rp 2	90	90	193	35,5	150	25,7	1,4	230	84,8	243	2,40

Toebehoren

- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10

Reserveonderdelen

- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor WESER afsluiter, figuur E0109 173 02
- Handwiel, figuur G0100
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00
- Set handwielen, figuur 999 00