



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- persaansluiting voor Viega SANPRESS rvs leidingen of PROFIPRESS koperleidingen
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- spindeldraad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- KIWA-certificaat
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	A1 (mm)	A2	BS (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	HS (mm)
1903001500	15	15	G 1/4	60	60	101	21	129	22	35	48	83	2,3	122
1903001800	15	18	G 1/4	60	60	101	21	127	21	36	49	85	2,3	122
1903002000	20	22	G 1/4	60	60	105	24	146,5	24	38	60	98	1,6	129
1903002500	25	28	G 1/4	70	70	132	22	172,5	24	49,5	74,5	124	1,4	154
1903003200	32	35	G 1/4	70	70	154	27	200,5	25	59	91	150	1,1	181
1903004000	40	42	G 1/4	70	70	162	30	228,5	36	56	100,5	156,5	1,8	191
1903005000	50	54	G 1/4	90	90	193	38	275	41	72,5	120,5	193	1,4	230

Bestelnr.	kvs (m ³ /h)	LS (mm)	kg
1903001500	5,9	159	0,53
1903001800	5,9	159	0,53
1903002000	12,5	167	0,70
1903002500	21,3	206	1,08
1903003200	38,7	238	1,61
1903004000	47,2	253	2,05
1903005000	84,8	306	3,44

Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Verlengstuk voor aftappers, figuur J6109 473 00
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00

Reserveonderdelen

- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmurende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor WESER afsluiter, figuur E0109 173 02
- Handwiel, figuur G0100
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00
- Set handwielen, figuur 999 00