



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- pers aansluiting voor Geberit MEPLA meerlaagse kunststof leidingen
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- spindel draad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- KIWA-certificaat
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	da x s	A1 (mm)	A2	BS (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	HS (mm)
1904001600	15	16 x 2,25	11,5	G 1/4	60	60	90	122	25,5	21	50	71	2,3	111
1904002000	15	20 x 2,5	15	G 1/4	60	60	90	126,5	27	21,3	49,2	70,5	1,6	111
1904002600	20	26 x 3,0	20	G 1/4	60	60	105	146,5	31,5	22,5	60	82,5	1,6	119
1904003200	25	32 x 3,0	26	G 1/4	70	70	132	154	28	27	70	97	1,1	149
1904004000	32	40 x 3,5	33	G 1/4	70	70	154	185,5	33,5	32,5	85	117,5	1,8	176
1904005000	40	50 x 4,0	42	G 1/4	70	70	162	196	37,5	26,5	93,5	120	1,8	188

Bestelnr.	kvs (m ³ /h)	LS (mm)	kg
1904001600	5,9	147	0,40
1904002000	12,5	150	0,42
1904002600	12,5	159	0,55
1904003200	38,7	188	0,86
1904004000	47,2	220	1,31
1904005000	47,2	226	1,75

Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Verlengstuk voor aftappers, figuur J6109 473 00
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00

Reserveonderdelen

- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmurende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor WESER afsluiter, figuur E0109 173 02
- Handwiel, figuur G0100
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00
- Set handwielen, figuur 999 00