



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- pers aansluiting voor Geberit MEPLA meerlaagse kunststof leidingen
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- spindel draad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- KIWA-certificaat
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	da x s	A1 (mm)	A2	BS (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m ³ /h)
1904001600	15	16 x 2,25	11,5	G 1/4	60	60	90	122	25,5	21	50	71	2,3	111	5,9
1904002000	15	20 x 2,5	15	G 1/4	60	60	90	126,5	27	21,3	49,2	70,5	1,6	111	12,5
1904002600	20	26 x 3,0	20	G 1/4	60	60	105	146,5	31,5	22,5	60	82,5	1,6	119	12,5
1904003200	25	32 x 3,0	26	G 1/4	70	70	132	154	28	27	70	97	1,1	149	38,7
1904004000	32	40 x 3,5	33	G 1/4	70	70	154	185,5	33,5	32,5	85	117,5	1,8	176	47,2
1904005000	40	50 x 4,0	42	G 1/4	70	70	162	196	37,5	26,5	93,5	120	1,8	188	47,2

Bestelnr.	LS (mm)	kg
1904001600	147	0,4
1904002000	150	0,42
1904002600	159	0,55
1904003200	188	0,86
1904004000	220	1,31
1904005000	226	1,75

Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Verlengstuk voor aftappers DN 8, figuur J6109 473 00
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00

Reserveonderdelen

- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmurende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor WESER afsluiter, figuur E0109 173 02
- Handwiel, figuur G0100
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00
- Set handwielen, figuur 999 00