



### Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- binnendraad
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- EPDM-afdichting zitting
- slijtvaste zitting van rvs
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw

### Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

| Bestelnr.  | DN | A1       | A2    | BS (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | $\Delta p_{open}$ (hPa) | kvs (m <sup>3</sup> /h) | LS (mm) | kg   |
|------------|----|----------|-------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------|-------------------------|---------|------|
| 1950201500 | 15 | Rp 1/2   | G 1/4 | 57      | 48,5    | 65      | 15      | 4,9  | 120                     | 4,03                    | 71      | 0,34 |
| 1950202000 | 20 | Rp 3/4   | G 1/4 | 59      | 59      | 75      | 16,3    | 3,6  | 110                     | 8,3                     | 85      | 0,46 |
| 1950202500 | 25 | Rp 1     | G 1/4 | 63      | 72      | 90      | 19,1    | 2,9  | 130                     | 14,6                    | 104     | 0,73 |
| 1950203200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 68      | 93      | 110     | 21,4    | 2,6  | 80                      | 25,3                    | 132     | 1,04 |
| 1950204000 | 40 | Rp 1 1/2 | G 1/4 | 71      | 98      | 120     | 21,4    | 3,1  | 80                      | 35,9                    | 136     | 1,36 |
| 1950205000 | 50 | Rp 2     | G 1/4 | 79      | 110     | 150     | 25,7    | 2,3  | 70                      | 64,7                    | 161     | 2,15 |

### Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Verlengstuk voor aftappers DN 8, figuur J6109 473 00
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00

### Reserveonderdelen

- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Bovendeel keerklep, figuur E0101 162 00