



### Productkenmerken

- voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 4 volgens NEN/NBN EN 1717 / DIN 1988-100
- voor verwarmingswater met additieven
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- bestaand uit afsluiter, drukreducerventiel, terugstroombeveiliging BA en manometer
- geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde
- geïntegreerde, door drukverschil gestuurde en onderhoudsvriendelijke beveiligingscartouche incl. keerklep
- met controleerbare middendrukkamer
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- afvoeraansluiting van kunststof/brons volgens NEN/NBN EN 1717
- keerkleppen aan ingangs- en uitgangszijde
- vrij van dode ruimtes
- inbouw horizontaal, uitloop onder
- incl. manometer voor achterdruk
- incl. isolatieschaal/-schalen met vaste coating
- voor het automatisch vullen van gesloten verwarmingsinstallaties
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen

### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- BELGAQUA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens DVGW-werkblad W 570
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- materiaalklasse B1
- NEN/NBN EN 1213 / NEN/NBN EN 1717
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 10
- max. ingangstemperatuur 30 °C
- min. voordruk 0,15 MPa
- min. uitgaande druk 0,1 MPa
- max. uitgaande druk 0,4 MPa
- fabrieksinstelling 0,15 MPa

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	diameter afvoer (mm)	kg
3650G02000	20	G 1	G 1/4	40	129	95,5	186,5	114	40	1,7

## Toebehoren

- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, vlakdichtend, figuur 476 06
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70
- Drukverschilmeter in koffer, figuur 360 99

## Reserveonderdelen

- Cartouche voor terugstroombeveiliging BA PROTECT en FK-4 terugstroombeveiliging-tapkraan BA, figuur 360 00 / 366 00
- Isolatieschaal, figuur N0100 365 00 001
- Drukreducercartouche, figuur P6100 364 00 020
- Manometer, figuur T5100 364 00 001