



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- met wartelmoer voor vlakdichtende aansluiting incl. EPDM-afdichting
- universele koppeling om te solderen en te persen

Normen en certificaten

- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Bestelnr.	DN	A1	A2 (mm)	A3 (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	kg
4761401500	15	G 3/4	15	12	15	39	2	22	0,07
4761401800	15	G 3/4	18	15	18	37	2	22	0,07
4761402000	20	G 1	22	18	22	42	2	30	0,10
4761402500	25	G 1 1/4	28	22	28	47	2	30	0,21
4761403200	32	G 1 1/2	35	28	35	50	2	38	0,27
4761404000	40	G 1 3/4	42	37	42	59	2	45	0,30
4761405000	50	G 2 3/8	54	48,5	54	63	3	47	0,50

Reserveonderdelen

- Doos met afdichtingsringen, figuur 476 99 001
- Afdichtingsring van EPDM, figuur C3100 476 07