



Productkenmerken

- ter voorkoming van de warmteoverdracht van warm drinkwater (PWH) op koud drinkwater (PWC) bij mengkranen
- montageblok geïsoleerd in druk- en trekvast PU-hardschuim
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- klaar voor installatie, geschikt voor alle gangbare voorwandelementen
- geluidsisolatie
- deelbaar voor afwijkende steekmaten
- binnendraad

Normen en certificaten

- verbindingen volgens DVGW W534
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- voldoet aan de eisen van GEG 2023
- materiaalklasse B2
- UBA BWGL Metalle & DVGW W 551-8
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- steekmaat 150 mm
- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 70 °C
- kortdurende piektemperatuur 95 °C

Bestelnr.	DN	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
5500101500	15	Rp 1/2	100	194,5	102	64	153	50	97	264,5	276,5	40	41	75

Bestelnr.	kg
5500101500	1,28