



### Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel van rvs
- traploos in te korten kunststof schacht
- te verlengen met behulp van optioneel te verkrijgen verlengingsset
- persaansluiting voor Geberit MAPRESS koper en rvs leidingen
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiter-, regel- en instelfunctie

### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- max. inbouwdiepte 110 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m <sup>3</sup> /h)
5602201500	15	15	38,5	110	37	55	140	17	20	49	49	98	2,7	5,4
5602201800	15	18	38,5	110	37	55	140	17	20	50,5	50,5	101	2,7	5,4
5602202000	20	22	38,5	110	35	55	145	17	21	50,5	50,5	101	6,9	6
5602202500	25	28	46	115	54	55	180	17	23	68	68	136	4	12,3

Bestelnr.	kg
5602201500	0,71
5602201800	0,70
5602202000	0,74
5602202500	1,34

### **Toebehoren**

- Isolatieschaal voor ETA-THERM inregelafsluiters en UP-PLUS ventielen, figuur 471 14
- Bedieningsknop, figuur 590 00
- Afdekplaat, figuur 591 00
- Bevestigingsset voor inbouw-afsluiters, figuur 597 00
- Verlengingsset voor inbouwafsluiters, figuur 599 00
- Steeksleutel SW17/18. 550 mm, figuur B5120 500 00

### **Reserveonderdelen**

- Bovendeel voor inbouw-afsluiters, figuur E0109 560 01
- kunststofschacht voor inbouwafsluiters UP-PLUS en verlengingsset voor inbouwafsluiters UP-PLUS, figuur L0100 560 00
- Bedieningsspindel voor inbouwafsluiters UP-PLUS, figuur P0100 560 00
- Verlengingsspindel voor inbouwafsluiters, figuur P0100 562 00