



Productkenmerken

- voorgemonteerd af fabriek
- in gesloten toestand metalen delen die met het medium in contact komen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- geschikt voor snelle installatie achteraf in bestaande buitenmuur
- bovendeel voor snel opendraaien (twee draaiingen)
- hoog uitloopvermogen 40 l/min (1 bar)
- EPDM-afdichting zitting
- kegel met binnenliggende keerklep
- te verlengen
- geïntegreerde keerklep en beluchter als beveiligingscombinatie HD
- ingang buitendraad
- vrij van dode ruimtes
- incl. slangaansluiting voor gangbare slangen
- flexibele inbouw lengte door verschuifbare muurplaat aan de buitenkant
- met tegen diefstal beveiligd bovendeel met steeksleutel
- met tegen diefstal beveiligde beluchter voor automatisch leeglopen
- Uitloopbehuizing met montagevlakken

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat conform DIN EN 17821
- ÖVGW-certificaat
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1717

Technische gegevens

- min. inbouwdiepte 150 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 65 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	flow bij 0,05 MPa (l/s)	flow bij 0,1 MPa (l/s)	flow bij 0,15 MPa (l/s)
5790201500	15	R 1/2	G 3/4	35	71,5	114	100	359	242	117	61	56	0,46	0,67	0,82

Bestelnr.	kg
5790201500	1,27

Toebehoren

- FROSTI rozet XL, figuur 577 12 015
- FROSTI®-afsluitbare bedieningsgreep, figuur 578 00 003
- FROSTI®-afsluitbare bedieningsgreep, direct sluitend, figuur 578 02 003

Reserveonderdelen

- FROSTI® dopsleutel bovendeeel met dopsleutel, figuur 578 00 001
- FROSTI®-binnenste bovendeeel, figuur 578 35 001
- FROSTI®-Spindel XL met kegel, figuur 578 33 001
- FROSTI®-Spindel XL met conus zonder ventiel, figuur 578 34 001
- FROSTI® functionele beluchter, figuur 578 23 001
- FROSTI® insteekbaar buisrooster, figuur 578 24 020
- FROSTI® slangkoppeling, figuur 578 25 015
- FROSTI® afdichtschijf slangkoppeling, figuur 578 27 001
- FROSTI®-wandschijf, figuur 579 12 001