



Productkenmerken

- voorgesmonteerd af fabriek
- in gesloten toestand metalen delen die met het medium in contact komen van onzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- geschikt voor snelle en eenvoudige installatie voor vorstbestendige omstandigheden
- bovendeeel voor snel opendraaien (twee draaiingen)
- hoog uitloopvermogen 40 l/min (1 bar)
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel met binnenliggende keerklep
- geïntegreerde keerklep en beluchter als beveiligingscombinatie HD
- ingang buitendraad
- vrij van dode ruimtes
- incl. slangaansluiting voor gangbare slangen
- mat verchroomde bedieningsgreep met overdraai-beveiliging
- kraan niet vorstbestendig!

Normen en certificaten

- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 65 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	flow bij 0,05 MPa (l/s)	flow bij 0,1 MPa (l/s)	flow bij 0,15 MPa (l/s)	kg
5790901500	15	R 1/2	G 3/4	71,5	148	26	122	61,5	114	100	0,46	0,67	0,82	0,77

Toebehoren

- FROSTI® dopsleutel bovendeeel met dopsleutel, figuur 578 00 001
- FROSTI®-afsluitbare bedieningsgreep, figuur 578 00 003
- FROSTI®-afsluitbare bedieningsgreep, direct sluitend, figuur 578 02 003

Reserveonderdelen

- FROSTI® dopsleutel, figuur 578 00 004